

CENTRA 610

Artikel-Nr.: WS-115-303

Kostengünstiger Anpralldämpfer

Sehr geringe Anschaffungskosten

Beste Anprallheftigkeitsstufe (ASI A)

Bei der Leistungsstufe 80



Technische Daten

Höhe:	721mm
Breite:	610mm
Länge:	80km/h: 4'320mm 100km/h: 5'630mm 110km/h: 6'840mm

Form:	Parallel
-------	----------

Material:	Verzinkter Stahl
-----------	------------------

Typ:	R (zurückleitend)
Leistungsstufe:	80, 100 und 110

Vorschriften:	EN1317-3
---------------	----------

Videos:





	Leistungsstufe	Anprallheftigkeitsstufe	Zurückleitungsbereich	Seitliche Verschiebung	Länge	Gewicht
CENTRA610-80	80	A	Z1	D1	4'320mm	551kg
CENTRA610-100	100	B	Z1	D1	5'630mm	665kg
CENTRA610-110	110	B	Z4	D2	6'840mm	775kg

Eigenschaften

- Typ R zurückleitender uni- und bidirektionaler Anpralldämpfer – optimal für Richtungs- und Gegenverkehr
- Kurze und kompakte Bauweise
- Schnelle & unkomplizierte Montage:
 - Installation in nur 3–4 Stunden
 - Durch „Pick & Place“-Technik wird das System vormontiert geliefert und einfach positioniert
 - Minimaler Aufwand – kurze Strassensperrzeiten
- Individuelle Gestaltung: Frontblech-Folierung nach Kundenwunsch
- Zuverlässig und wartungsfreundlich:
 - Kompatible Übergangskonstruktionen zu bestehenden Rückhaltesystemen (FRS)
 - Wartungsfrei – lediglich Sichtprüfung erforderlich
 - CE-zertifiziert – für geprüfte Sicherheit und Qualität
 - Die offene Rahmenkonstruktion erleichtert Installation, Inspektion und Reparatur
- Die Energieabsorption wird durch die Scherung der Seitenbleche sichergestellt
- Vielseitige Fundationsmöglichkeiten:
 - Direkt auf Asphalt
 - Ortbetonfundament
 - Vormontiert auf vorfabrizierter Betonplatte (Pick and Place)
- Freistehende Backup-Struktur



FRIKE electronic AG
 Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
 Switzerland
 +41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch